Функционал приложения*

Мобильное управление кондиционерами для неограниченного количества устройств.

* Набор функций может быть изменен производителем без предварительного уведомления.

- Управление целевой температурой помещения
- Управление режимом работы кондиционера
- Управление воздушным потоком кондиционера
- Включение/выключение по таймеру
- Сценарии управления и быстрые команды
- Расписания работы для всех устройств
- Управление по геолокации
- Мониторинг статуса системы
- Просмотр данных за выбранный период
- Функция «Комфортный сон»

Работает с Алисой

Управляйте с Марусей

Салют, Сбер! Работает с виртуальными ассистентами Сбера

1

Управляйте кондиционерами через мобильный пульт



2

Выводите всё нужное на панель быстрого доступа



3

Настройте персональные команды и расписания



4

Настраивайте доступ для всех, следите за оповещениями



5

Комфортный сон при комфортных температурах



6

Скачивайте приложение в Apple Store и Google Play

Воспользуйтесь QR-кодом для скачивания

ДОСТУПНО В Google Play

Загрузите в App Store

7

После установки приложения зарегистрируйтесь в нем для начала работы.

Также вы можете зарегистрироваться на сайте **web.daichicloud.ru**

Внимание! Регистрируясь в приложении, пользователь дает согласие на обработку персональных данных, а также посредством регистрации пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями и порядком пользования приложением. Регистрируясь, вы принимаете все условия пользовательского соглашения.

CTRL-AC-LF-CN-3

Wi-Fi контроллер для полупромышленных систем
Модель: CTRL-AC-LF-CN-3

DAICHI

Работает с мобильным приложением **Daichi Comfort**

Поздравляем с покупкой!

Wi-Fi модуль позволяет управлять Вашим кондиционером с мобильного устройства (IOS или Android) при помощи специального приложения.

Установите контроллер

Чтобы установить контроллер, ознакомьтесь с информацией на этой стороне инструкции.

Скачайте приложение Daichi Comfort

Узнайте как скачать приложение и ознакомьтесь с его возможностями на обороте инструкции.

КЛИМАТ ОНЛАЙН

Хотите, чтобы кондиционер служил долго?

Подключайте услугу «Климат онлайн»

daichi.ru/promo/climat-online

Установка контроллера

Все работы по монтажу и обслуживанию Wi-Fi контроллера производятся только при отключенном электропитании.

В процессе монтажа и эксплуатации соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электроприборов.



1. Подключите Wi-Fi контроллер к кондиционеру с помощью соединительного кабеля
2. Расположите Wi-Fi контроллер рядом с кондиционером в пределах действия Wi-Fi сети

Для просмотра полного списка совместимых брендов и моделей, а также инструкции по установке контроллера, перейдите по ссылке:

daichicloud.ru/icac-install

По вопросам установки обращайтесь к специалистам инженерного центра Даичи.

Схема подключения

Wi-Fi контроллер работает с большинством популярных брендов кондиционеров: Daichi, Kentatsu, Midea и другими.

Подключение к кондиционерам бренда Daichi

DAICHI



Заводское значение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)
SW4 - «ONKE» (оба переключателя вниз), SW5 - «1 2» (оба переключателя вверх).

Соедините кабель COM и питание с разъёмами внутреннего блока кондиционера.

Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea

KENTATSU Midea



Заводское значение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)
SW4 - «ONKE» (оба переключателя вниз), SW5 - «1 2» (оба переключателя вверх).

1. Отрежьте COM разъём контроллера и зачистите провода
2. Соедините провода X Y E и питание с разъёмами внутреннего блока кондиционера.

Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea с разъёмом CN40

KENTATSU Midea

Заводское значение переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)
SW4 - «ONKE» (оба переключателя вниз), SW5 - «1 2» (оба переключателя вверх).

Для подключения контроллера к разъёму CN40 используйте входящий в комплектацию переходник COM-CN40. Подключение без переходника запрещено.

Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea с разъёмом X1X2

KENTATSU Midea

Необходимо изменить положения переключателей: SW3 - «ONKE» (оба переключателя вниз)
SW4 - «1 2» (оба переключателя вверх), SW5 - «ONKE» (оба переключателя вниз) .

1. Для подключения используйте двужильный экранированный провод, сечением 24-28AWG.
2. Подключите один конец провода к клемме X1X2 на контроллере, а второй конец провода к клемме X1X2 на кондиционере.

Подробнее о подключении читайте на сайте поддержки:

daichicloud.ru/icac-install

По вопросам установки обращайтесь к специалистам инженерного центра Даичи.

Технические параметры

Категории	Параметры	Значения
Wi-Fi параметры	Wi-Fi протоколы	802.11 b/g/n
Характеристики аппаратной части	Частотный диапазон, ГГц	2,4–2,5 (2400M–2483,5M)
	Периферийная шина	UART
	Рабочее напряжение, В	100–240
	Рабочий ток, мА	90
	Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +60
	Габариты (Д×Ш×В), мм	100×55×22
	Интерфейсный разъём на плате контроллера	Клеммная колодка
	Вес, г	156
	Индикация режимов работы	Светодиод
	Bluetooth-протоколы	Bluetooth 5 (LE)
Характеристики программного обеспечения	Wi-Fi режим	станция программная точка доступа программная точка доступа + станция
	Безопасность	WPA/WPA2
	Шифрование	WEP/TKIP/AES
	Обновление прошивки	загрузка через UART / OTA (через сеть)
	Сетевые протоколы	IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP
	Пользовательская настройка	Cloud Server приложение Android/iOS

Дополнительная информация

Комплектация

1. Wi-Fi контроллер (с соединительным кабелем)
2. Инструкция
3. Переходник COM - CN40
4. Липучка для крепления контроллера на блоке кондиционера

Техническое обслуживание

Изделие не требует проведения регламентных работ. Профилактика ограничена периодическим контрольным осмотром и очисткой от пыли.

Условия транспортировки и хранения

Оборудование должно транспортироваться и храниться в заводской упаковке. Транспортировка возможна любым видом крытого транспорта.

Условия хранения : температура от -30 до +30°C, влажность 15 - 85% без конденсата.

Утилизация отходов

Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Меры при неисправности оборудования

В случае неисправности устройства (например, при обнаружении горелого запаха) выключите питание кондиционера. Дальнейшая эксплуатация при данных обстоятельствах опасна, поскольку может привести к отказу оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

При обнаружении неисправности оборудования, пользователь должен, не вскрывая устройство, обратиться в любой удобный для него авторизованный сервис-центр для диагностики и ремонта оборудования.

Соответствие требованиям ТР ТС

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», технический регламент ТР ТС 004/2011 Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

Гарантия и сервис

Гарантия: 1 год

Изготовитель: Shenzhen Taihaoda Electronics Co., Ltd.
Адрес производства: China, Room 301, No. 92, 94, 96, 98, Hongmian 2nd Road, Hengqang Community, Hengqang Street, Longgang District, Shenzhen.

Страна производства: Китай, месяц и год производства указаны на упаковке
Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем DAICHI на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ».

Адрес: Российская Федерация, 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.
E-mail: info@daichi.ru
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

Срок службы и(или) хранения: 10 лет
Особых условий реализации не предусмотрено.

8 800 201-45-84
звонок бесплатный